



Wyłącznik nadprądowy FB2-63 Standart 3P B 4A 6kA

Kod zamówienia: FB2B3004

Kod EAN: 4779040153132

Karta katalogowa

| Dane techniczne | |
|--|------------------------------|
| Seria | FB2-63 Standart |
| Funkcja | MCB |
| Liczba biegunów | 3 P |
| Ilość zabezpieczonych biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy Ie | 4 A |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Technologia wyzwalacza | termomagnetyczny |
| Charakterystyka wyzwalania | B |
| Kategoria użytkowania | A (zgodnie z EN/IEC 60947-2) |
| Funkcja izolacyjna | zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
| Zgodność z normą | EN/IEC 60947-2 |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue | 230/400 V |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Ics | 6 kA |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymaewane Ue | 4 kV |
| Wskaźnik położenia styków | tak |
| Rodzaj napędu | dźwignia |
| Wskaźnik załączenia | tak, ON/OFF |
| Sposób mocowania | zatrzaski |
| Montaż na szynie DIN | 35x7.5 |
| Wysokość | 82 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Waga | 0.330 kg |
| Trwałość mechaniczna | 20 000 cykli |
| Trwałość elektryczna | 10 000 cykli |
| Przekrój przewodu sztywnego | do 25 mm ² |
| Możliwość podłączenia szyny łączeniowej | górną-dół (PIN, FORK) |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | tak |
| Moment dokręcający | 2.0 Nm |
| Czas reakcji | ≤0.01 s |

| Warunki użytkowania | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony | IP20 (zgodnie z IEC 60529) |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2) |
| Wysokość nad poziomem morza | 0...2000 m |
| Temperatura pracy | -25...+55 °C |
| Temperatura magazynowania | -25...+70 °C |