PROMFACTOR




# Stycznik modułowy MCF3 1NO+1NC 40A 230V

Kod zamówienia: MCF34011230
Kod EAN: 4779040158885

## Karta katalogowa

| Dane techniczne | | |
|---|---|---|
| Seria | | MCF3 |
| Typ produktu | | Stycznik modułowy |
| Liczba biegunów | | 2P |
| Prąd znamionowy Ith, A | (AC-1, AC-7a) | 40 |
| Moc, kW (AC-1, AC-7a) | ~230V | 8.4 |
| | ~400V | 25 |
| Prąd znamionowy Ith, A | (AC-3, AC-7b) | 15 |
| Moc, kW (AC-3, AC-7b) | ~230V | 4 |
| | ~400V | 11 |
| Styki pomocnicze | | 1NO+1NC |
| Typ | | AC |
| Częstotliwość znamionowa, Hz | | 50/60 |
| Kategoria zaśtosowania | | AC-22 |
| Funkcja izolacyjna | | zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
| Zgodność z normami | | EN/IEC 60947-3 |
| Napięcie znamionowe Ue, V | | 230 |
| Znamionowe napiecie robocze obwodow śterowania Uc, V | | 230 |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui, V | | 500 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue, kV | | 4 |
| Wskaźnik położenia styków | | tak |
| Montaż na szynie DIN | | 35x7.5 |
| Wysokość, mm | | 81 |
| Szerokość, mm | | 36 |
| Głębokość, mm | | 67 |
| Waga, kg | | 0.230 |
| Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz) | | 1 000 000 cykli |
| Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz) | | 100 000 cykli |
| Przekrój przewodu sztywnego, $mm^2$ | | 2.5-16 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | | tak |
| Moment dokręcający, Nm (obwód sterowania) | | 3.5 |
| Moment dokręcający, Nm (obwód zasilający) | | 0.8 |
| Czas reakcji, s | | 0.05 |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 (zgodnie z IEC 60529) |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2) |
| Wysokość nad poziomem morza, m | ⩽ 2 000 |
| Temperatura pracy, °C | -25...+55 |
| Temperatura magazynowania, °C | -25...+70 |

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych