PROMFACTOR



Stycznik modułowy MCF3
3NO+1NC 63A 24V

Kod zamówienia: MCF36331024
Kod EAN:

Karta katalogowa

Dane techniczne		
Seria		MCF3
Typ produktu		Stycznik modułowy
Liczba biegunów		4P
Prąd znamionowy Ith, A	(AC-1, AC-7a)	63
Moc, kW (AC-1, AC-7a)	~230V	13
	~400V	39
Prąd znamionowy Ith, A	(AC-3, AC-7b)	15
Moc, kW (AC-3, AC-7b)	~230V	6.2
	~400V	18
Styki pomocnicze		3NO+1NC
Typ		AC
Częstotliwość znamionowa, Hz		50/60
Kategoria zaśtosowania		AC-22
Funkcja izolacyjna		zgodnie z EN/IEC 60947-2
Zgodność z normami		EN/IEC 60947-3
Napięcie znamionowe Ue, V		230/240/400
Znamionowe napiecie robocze obwodow śterowania Uc, V		24
Znamionowe napięcie izolacji Ui, V		500
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue, kV		4
Wskaźnik położenia styków		tak
Montaż na szynie DIN		35x7.5
Wysokość, mm		81
Szerokość, mm		54
Głębokość, mm		67
Waga, kg		0.335
Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz)		1 000 000 cykli
Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz)		100 000 cykli
Przekrój przewodu sztywnego, mm^2		2.5-16
Możliwość dodatkowego wyposażenia		tak
Moment dokręcający, Nm (obwód sterowania)		3.5
Moment dokręcający, Nm (obwód zasilający)		0.8
Czas reakcji, s		0.05

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	⩽ 2 000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych