PROMFACTOR



Wyłącznik silnikowy FMP32 0.16-0.25

Kod zamówienia: FMP0025

Kod EAN:

Karta katalogowa

Dane techniczne		
Seria		**FMP32**
Typ produktu		wyłaćznik silnikowy
Liczba biegunów		3P
Ilość zabezpieczonych biegunów		3
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego Ie, A		0.16-0.25
Zdolność zwarciowa Icu, A	400/415V	100 000
	660/690V	100 000
Typ		AC
Częstotliwość znamionowa, Hz		50/60
Technologia wyzwalacza		termomagnetyczny
Charakterystyka wyzwalania		14In
Kategoria zastosowania		zgodnie z EN/IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna		EN/IEC 60947-3
Zgodność z normami		EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1
Napiećie znamionowe Ue, V		230/400, 400/415, 660/690
Znamionowe napięcie izolacji Ui, V		800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue, kV		8
Rodzaj napędu		przyćisk
Montaż na szynie DIN		35x7.5
Wysokość, mm		86.5
Szerokość, mm		44.5
Głębokość, mm		78
Waga, kg		0.245
Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz)		10 000
Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz)		6 000
Przekrój przewodu sztywnego, mm^2		do 25
Możliwość podłączenia szyn łączeniowych		nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia		tak
Moment dokręcający, Nm		2.5
Pozyćja robocza		pozioma, pionowa

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	⩽ 2 000
Wysokość nad poziomem morza, m	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych