PROMFACTOR



Wyłączniki kompaktowe nieregulowane FMC3/3U

Kod zamówienia: FMC33U0225
Kod EAN: 4779040156669

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	**FMC**
Typ produktu	MCCB
Liczba biegunów	3P
Prąd znamionowy Ie, A	225
Charakterystyka wyzwalania	8-12xIn
Rodzaj napięcia	prąd przemienny (AC)
Częstotliwość znamionowa, Hz	50/60
Funkcja izolacyjna	zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria zastosowania	zgodnie z EN/IEC 60947-2
Napięcie znamionowe Ue, V	~690
Znamionowe napięcie izolacji Ui, V	800
Znamionowe napięcie wytrzymywane Uimp, V	8 000
Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics, kA (AC230/240V)	32.5
Znamionowy prąd wyłączalny graniczny Icu, kA (AC230/240V)	65
Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics, kA (AC380/415V)	25
Znamionowy prąd wyłączalny graniczny Icu, kA (AC380/415V)	50
Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics, kA (AC690V)	4
Znamionowy prąd wyłączalny graniczny Icu, kA (AC690V)	8
Rodzaj napędu	dźwignia
Wskaźnik załączenia	tak
Wyłącznik kompaktowy	tak
Wysokość, mm	165
Szerokość, mm	107
Głębokość, mm	110
Waga, kg	1.900
Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz)	8 500
Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz)	2 500
Możliwość podłączenia przyłącza szynowego od strony czolu	tak
Możliwość podłączenia przyłącza szynowego z tyłu	tak
Możliwość montażu wyzwalacza wzrostowego	tak
Możliwość montażu wyzwalacza podnapięciowego	tak
Możliwość montażu styku pomocniczego	tak
Możliwość montażu styku sygnalizacyjnego	tak
Możliwość współpracy z mechanicznym napędem obrotowym	tak
Możliwość współpracy z jednostką zdalnego sterowania	tak
Przedłużki rozszerzające (3szt.)	jedna prosta, dwie w kształcie litery ,,z”

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	⩽ 2 000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych