PROMFACTOR



Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym FAP10-A B 1P+N 40A 30mA

Kod zamówienia: FAP10B40030A
Kod EAN:

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	FAP10-A
Funkcja	RCBO
Liczba biegunów	1P+N
Ilość zabezpieczonych biegunów	1
Prąd znamionowy Ie, A	40
Prąd różnicowy IΔn, mA	30
Rodzaj napięcia	prąd przemienny (A)
Częstotliwość znamionowa, Hz	50/60
Technologia wyzwalacza	termomagnetyczny
Charakterystyka wyzwalania	B
Typ	A
Klasa ograniczenia energii	3
Funkcja izolacyjna	zgodnie z EN/IEC 60947-2
Zgodność z normami	EN/IEC 60947-2, 61009
Typ wyzwalacza	elektromechaniczny
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue, V	230
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Ics, kA	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui, V	500
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue, kV	4
Wskaźnik położenia styków	tak
Rodzaj napędu	dźwignia
Wskaźnik załączenia	nie
Sposób mocowania	zatrzaski
Sposób zasilania	góra
Montaż na szynie DIN	35x7.5
Wysokość, mm	78
Szerokość, mm	36
Głębokość, mm	74
Waga, kg	0.227
Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz)	10 000 cykli
Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz)	4 000 cykli
Przekrój przewodu sztywnego, mm^2	do 25
Możliwość podłączenia szyny łączeniowej	tak
Możliwość dodatkowego wyposażenia	nie
Moment dokręcający, Nm	3.5
Czas reakcji, s	⩽ 0.1

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	⩽ 2 000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych