PROMFACTOR



Wyłącznik nadprądowy FB1-63 City B 1P 20A

Kod zamówienia: FB1CIB1020

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Norma	IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Seria	FB1-63 City
Typ produktu	Wyłącznik nadprądowy
Liczba biegunów	1P
Ilość zabezpieczonych biegunów	1
Prąd znamionowy In, A	20
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość znamionowa f, Hz	50/60
Technologia wyzwalacza	termomagnetyczny
Klasa ograniczenia energii	3
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria użytkowania	A (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Napięcie znamionowe łączeniowe Un, V	230/400
Znamionowa zdolność wyłączania Ics, A	6 000
Napięcie znamionowe izolacji Ui, V	500
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp, kV	4
Wskaźnik położenia styków	tak
Rodzaj napędu	dźwignia
Typ wyłącznika nadprądowego	modułowy
Montaż na szynie DIN	TN 35
Wysokość, mm	79
Szerokość, mm	18
Głębokość, mm	77
Waga, kg	0.077
Trwałość mechaniczna cykli (wł./wył.)	20 000
Trwałość elektryczna cykli (wł./wył.)	10 000
Przekrój przewodu sztywnego	do 25 mm^2
Możliwość podłączenia szyny łączeniowej	PIN
Możliwość dodatkowego wyposażenia	nie
Moment dokręcający, Nm	2.0
Czas reakcji, s	≤0.01
Możliwość plombowania, ON/OFF	tak

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	0...2000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70
Gwarancja	5 lat