PROMFACTOR



Wyłącznik nadprądowy FB1-63 1P+N C 16A 6kA ECO

Kod zamówienia: FB1CN2016

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	ECO
Typ produktu	FB1-63
Funkcja	MCB
Liczba biegunów	1P+N
Iloć zabezpieczonych biegunów	2
Prąd znamionowy Ie	16A
Rodzaj napięcia	AC
Technologia wyzwalacza	termomagnetyczny
Charakterystyka wyzwalania	C
Możliwoć dodatkowego wyposażenia	nie
Częstotliwoć znamionowa	50/60 Hz
Zgodnoć z normą	EN/IEC 60947-2
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue	230/400 V
Znamionowa zwarciowa zdolnoć łączeniowa Ics	6 kA
Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue	4 kV
Wskanik położenia styków	tak
Rodzaj napędu	dwignia
Przekrój przewodu sztywnego	do 25 mm^2
Sposób mocowania	zatrzaski
Montaż na szynie DIN	35x7.5
Wskanik załączenia	ON/OFF
Wysokoć	82 mm
Szerokoć	36 mm
Głębokoć	74 mm
Waga	0.220 kg
Trwałoć mechaniczna	20 000 cykli
Trwałoć elektryczna	10 000 cykli
Moment dokręcający	2.0 Nm
Możliwoć podłączenia szyny łączeniowej	góra-dół (PIN, FORK)
Czas reakcji	≤ 0.01 s

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Temperatura pracy	-25...+55, °C
Temperatura magazynowania	-25...+70, °C
Wysokoć nad poziomem morza	0...2000 m

Zastrzega się możliwoć występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych